



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## GRIP VERNICE ANTISCIVOLO CERTIFICATA SCALE E PAVIMENTI KG.4

J-40/P10 GRIP ANTISCIVOLO

RDP 080219-01PV - TEST DI CLASSIFICAZIONE ANTISCIVOLO

Grip è una vernice antiscivolo antistrappo per scale, gradini e pavimenti con effetto ventosa. Grip evita scivolamenti in zone sconnesse, pendenze o pavimentazioni lucide con pericolo al pubblico.

La soluzione a scale, pianerottoli, marciapiedi e passerelle molto trafficati.

Il prodotto una volta applicato forma uno strato antiscivolo con una forte presa su scale in marmo, ceramica, piastrelle in gres o cemento liscio.

Si posa con la facilità di una comune vernice ed in breve tempo garantisce un fondo a tenuta sicura in ogni condizione.

Testato antiscivolo a normativa DIN 51130 con Classe R13 e sottoclassi R12, R11 (attestato anche per Normativa R9 essendo una condizione meno gravosa della classe R13) con Test N.RDP 080219PV01 del 08.02.2019 dal Centro Tecnologico Termotech Eco di Salerno.

Prodotto ottimo anche per la linea nautica, infatti, si utilizza come antisdrucchiolo per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino.

-----  
Ciclo applicativo: si applica a rullo su intere zone, o organizzato applicato a strisce trasversale.

Si consiglia un trattamento protettivo dopo le 24 ore. Trattare il Grip con un trasparente poliuretano 2k (J-42 Supertop trasparente bicomponente). E' possibile anche con finiture colorate (J-45 Supertop color monocomponente o bicomponente)

-----  
I campo d'impiego: scale, atri di negozi, centri commerciali, officine, autorimesse, abitazioni, zone con pavimenti lucidi scivolosi, zone pedonali con pendenze scivolose, su piani inclinati o pavimentazioni sconnesse.

-----  
Colore: trasparente ambrato  
-----



### NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **4 mq al kg**

Diluizione: **5 % CON ACQUA**

Applicazione: **1 o 2 strati**

Supporto: **Cemento, Piastrelle, Marmo**

Limite COV: **NC**

Peso Specifico: **800**

Internet:  
<https://www.jumbopaint.it/grip-vernice-antiscivolo-certificata-scale-pavimenti-p-792.html>



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Norme R13: Ambienti con grosse quantità di grassi. Lavorazione degli alimenti.

Norma R12: Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi, come latticini e derivati, olii e salumi, grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggio auto.

Norma R11: Ambienti per la produzione di generi alimentari, medie cucine di esercizi per la ristorazione. Ambienti di lavoro con forte presenza acqua e fanghiglia, laboratori, lavanderie, hangar, scale con transito al pubblico

Norma R9: Zone ingresso e scale con accessi all'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole

-----  
Uso: pronto all'uso o diluizione max 5% con acqua potabile

Resa: 4 mq al kg

-----  
Essiccazione: prodotto monocomponente, ha una efficacia dopo 36 ore l'applicazione. Applicare 2 strati.

-----  
Pulizia e lavaggio: usare acqua e detersivi non aggressivi, spazzole morbide

-----  
CETIFICAZIONE:

IL PRODOTTO E' CORRELATO DI CERTIFICATO ANTISCIVOLO SECONDO LA NORMA DIN 51130

TEST R10, R12, R13

Microsfere 90/150 e 150/200 microns

Questo prodotto si applica su pavimentazioni in cemento, piastrelle porose.

Resa: 8/10 mq al kg

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

Si consiglia di lavare preventivamente il pavimento con acido tamponato in una soluzione ottimale a cura di un posatore esperto e non danneggiare il pavimento con la soluzione preparata



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

Dopo la sua azione lavare la pavimentazione con acqua potabile. Successivamente aspirare e attendere la sua asciugatura prima di iniziare la posa di resine sulla superficie (giorno dopo).

Si consiglia sempre di valutare la pavimentazione se la è pronta per intervenire, o fare altri interventi di risanamento. Controllare l'umidità con strumentazioni adatte.

Nota: conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto non inferiore a + 5°C.

Il laboratorio 10/2022

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.