

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SMALTO PER PNEUMATICI GOMMA KG.3

SCHEDA TECNICA SMALTO PER PNEUMATICI

Smalto elastico per gomme, supporti elastici e spugnosi

NATURA CHIMICA

Amalfi è uno smalto per gomme di pneumatici a base acqua. Prodotto già pronto all'uso, si applica a pennello, rullo o airless. Il prodotto è dotato di particolare flessibilità ed elasticità.

I componenti di gomma elastica donano allo strato una caratteristica di resistenza allo sgretolamento. Il prodotto viene usato nel comparto di auto d'epoca e nel mondo dell'industria meccanica e calzaturiera.

Ideale per il recupero di pneumatici di autoveicoli, auto d'epoca, cicli e motocicli.



Error: The character 'J' is not allowed.

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Ottima elasticità e morbidezza
- Elevata uniformità di opacizzazione
- Rapido accatastamento
- Elevatissima resistenza alla deformazione

Uso consigliato:

- Per supporti ad elevata deformabilità

Applicazione: il prodotto si posa a spruzzo, airmix, airless, elettrostatica (purché con attrezzature idonee ai prodotti all'acqua), a pennello con dovute precauzioni applicative

Resa: 7 mq per strato

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/13/2023**

Codice EAN: **J-303-H2O-3**

Resa al Kg: **7 MQ KG**

Diluizione: **PRONTO ALL'USO**

Applicazione: **2, 3 STRATI**

Supporto: **GOMMA DI PNEUMATICI**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1035**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/smalto-pneumatici-gomma-p-872.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Diluizione: Pronto all'uso

Metodo applicativo: applicare n.2, 3 strati con uno stacco di 24 ore.

Verificare il supporto: si consiglia sempre un test per verificare la propria esigenza e che il supporto non sia di gomma riciclata o misto di rigenerazione che possono creare reazione se non idonei alla resistenza e/o possono creare dei distacchi dalla superficie o problematiche di craquelet.

Primer: il prodotto si applica direttamente senza primer

Ciclo colorato: per la finitura di colorazioni forti (ROSSO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - MAGENTA) si consiglia di applicare prima 2 strati di Smalto per pneumatici colore Bianco come sotto strato e poi procedere con la colorazione a tinta forte applicando 2, 3 strati.

Incongruenze: il prodotto su vecchi gommoni di auto e motocicli può invecchiarsi con tendenza all'ingiallimento a causa di emissioni e di degrado del pneumatico potrebbe non risultare di grande resistenza e possono verificarsi delle lesioni causate dalla gomma del pneumatico

CARATTERISTICHE E USO:

Diluizione:

pronto all'uso

Consumo:

90/130 microns per strato (consigliato 1 strato max 2)

Fuori polvere :

45' minuti - completo 24 ore

Elasticità:

eccellente

Opacità:

40-50 gloss

Supporti:

materiali plastici, gomma neoprenica, supporti ad elevata elasticità, gomme

Residuo solido%:

trasparente 30 ± 1 – colorato 40 ± 1



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Preso specifico :

Peso Specifico 1,02 ± 0,02

Viscosità DIN:

40 gloss 18 ± 2 DIN 8

80 gloss 28 ± 2 DIN 4

Fuori polvere:

45 minuti / maneggiabile 1,5 ore / accatastabile 24 ore

AVVERTENZE

Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco).

Si consiglia sempre l'acquisto di un unico lotto di colore perchè possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale proveniente da un unico lotto di produzione.

Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ...) tendono a cedere colore nel caso in cui siano sottoposti ad abrasione (a secco o a umido): in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente.

La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo.

Si consiglia un test di prova del prodotto, quindi applicare il test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Aggiornamento: Settembre 2020

CONSIGLI APPLICATIVI: consigliamo la posa di colori simili per evitare aloni e trasparenze (bianco su bianco, bianco su avorio) evitare bianco su nero o bianco su blu. Solitamente i colori Rosso, Giallo e Arancione, anno una copertura più difficile, pertanto si consiglia di applicare prima uno strato Bianco e poi colorato (consigliato test prima di grandi lavori).

All'esterno vengono consigliati colorazioni non soggette al degrado di scoloritura o macchianti si consiglia di fare un test applicativo.

Vengono sconsigliate grosse metrature dello stesso colore (tende strutture tipo



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

sportivo, grandi coperture) se non si è ben organizzati con un impianto di verniciatura e posatori esperti.

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto, poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri, leggere le condizioni commerciali della nostra azienda

Il laboratorio 12/2023

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.