

### F-312 Ape Maia ecosmalto

Smalto universale per legno e strutture edili, arnie e bio-fattorie

---

Ape maia è un'ecosmalto, ad acqua inodore no-toxic, composto da infusi naturali di pregio per il trattamento di supporti con cicli naturali bio-compatibili. Trova impiego per il trattamento di manufatti in legno e muratura in aziende agricole che rispettano metodi biologici e manufatti per arnie e apicoltori.

#### **Campi di applicazione:**

Legno ed altri supporti per interno ed esterno, ad es. rivestimenti, travature di tetti, attrezzature per parchi, arnie, voliere, staccionate per aziende e fattorie impegnate in produzioni biologiche, giochi per esterno, pergolati, gazebo, casette in legno, coperture, muro, fibrocemento, legno piano e tornito, mdf, truciolato OSB.

**Storia del prodotto:** il nostro laboratorio ha estrapolato questa ricetta per il mondo degli apicoltori ed ha creato una formula ancora più eco-compatibile per le nostre "apine" che sono propulsori della vita eco-compatibile.

Infatti, se nei nostri ambienti girano api, significa che il territorio circostante è ancora sano e salubre. Ape Maia contribuisce a mantenere i nostri parchi e le nostre in strutture no-toxic e crea ambienti ideali e sicuri. Quindi parliamo di un prodotto certificato UNI EN 71/3 per la sicurezza dei bambini, ma soprattutto per la vita dell'ecosistema. Ape Maia è il frutto di approfonditi studi nella ricerca di soluzioni eco-compatibili e di vita naturalistica. Il prodotto è a base di composti vegetali, erbe, succo di propoli e pappa di mais, resina estratta dalla corteccia di limone addizionata ad un eco film di resina di pino per aumentarne la stabilità e resistenza.

**Caratteristiche:** prodotto resistente agli alcali, eco-pittura inodore. Il prodotto a basso contenuto di COV (24 gr.lt) è realizzato con essenze e resine di estratti di corteccia che mantiene un gradevole odore.

**Protezione:** protezione da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

**Aspetto:** satinato effetto vellutato, fornito con 7 colori di cartella..Evidenzia la venatura del legno.

**Resa:** mq. 13 al kg

**Applicazione consigliata:** rullo, pennello, airless



FATTORIA  
DEL COLORE

## SCHEDA TECNICA

**Essiccazione:** 2 ore fuori polvere, 12 ore completo, 36 ore totale. Il secondo strato applicabile dopo 12 ore. I dati sono riferiti alla temperatura di 20°C e umidità del 60%.

**Tipologia:** esente da biocidi e da sostanze tossiche in genere e formaldeide. Non contiene conservanti né battericida. Le spezie naturali che sviluppano azione microbiostatica (diminuizione del PH) e azione microbica (tossicità della molecola per i microrganismi).

**Diluizione :** con acqua al 5% Max (Pronto all'uso)

**Conformità:** Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)

**Cov:** sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc: 24 gr/lt

**Applicazioni consigliate:** a secondo della porosità applicare 2 strati a rullo, pennello o airless (Ciclo: applicare uno strato di Ecofondo impregnante prima di trattare con Ape maia 2 strati).

Laboratorio Monzo Paint 10.01.2018