# F-506 NETTUNO SUPER LAVABILE 100%

Pittura lavabile 100% bio vegetale Green

---

**ECO PAINT NETTUNO SUPERLAVABILE NO-TOXIC,** è una idropittura murale superlavabile ecologica per muro e cartongesso, per esterni ed interni. Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco. E' adatto previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati, interni moderni. Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, Infatti maschera eventuali imperfezioni della superficie e dal tatto risulta soft.

Nettuno, non contiene vinile, ed è realizzata con essenze naturali. Una pittura superlavabile ecologica e profumata. Un prodotto sicuro per ambienti interni dove vive la famiglia, bambini, anziani ed animali domestici.

Estremamente sicura e naturale che rende l'ambiente vivibile anche durante i lavori. Non emette odori dannosi alle persone ed animali domestici. Pareti lavabili e sicure contro allergie perchè la sua repellenza non trattiene polvere. Alto potere antimuffa e antibatterica per le sue caratteristiche di miscele naturali, perché composta da miscele di bicarbonato e acido etanoico, sanifica le pareti e le rende antibatteriche per lunghi periodi.

Un metodo naturale per un ambiente sicuro, senza uso di additivi e biocidi. La pittura ECOPAINT NETTUNO è estremamente sicura.

**Caratteristiche tecniche:** Lavabile (in base alla resistenza delle norme UNI EN ISO 11998-2006), colore pieno e puro, effetto liscio, idrorepellente ostacola la ritenzione di polvere nel rivestimento, garantisce una maggiore durata e purezza del colore, limita l'erosione dovuta agli agenti atmosferici.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

**Muro e supporti edili:** procedere alla stuccatura, protezione con uno strato di Ecofondo F-01, successivamente 2 strati di idropittura NETTUNO. Alta copertura e punto di bianco.

**Pavimentazioni:** procedere con uno strato di Ecofondo F-01 e 2 strati di Idropittura NETTUNO con uno stacco di 6 ore.

**Applicazione:** a pennello, rullo o spruzzo (seguendo la venatura del legno). Agitare per bene il prodotto prima dell'uso.

**Diluizione:** prodotto da diluire con acqua 15-20% max.



monzo paint
84047 Capaccio Paestum (Sa)
Tel. 0828.725507 Fax. 0828.1990809

**Essiccazione** 20°C e 65% U.R.: Al tatto 200 minuti circa; in profondità 12 ore circa.

**Resistenza:** lavabile 100% con resistenza 5000 colpi spazzola, Classificazione UNI 8681

**Condizioni ambientali:** il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

**Pulizia attrezzi:** con acqua dopo l'uso.

**Diluizione** con acqua al 15-20%

**Uso applicativo:** rullo e pennellessa o airless

**Resa:** mq.13 al kg per strato

**Certificazioni:** EN 71/3

Laboratorio Monzo Paint. Revisione scheda n.2 del 24.01.2018



monzo paint
84047 Capaccio Paestum (Sa)
Tel. 0828.725507 Fax. 0828.1990809