



SCHEDA TECNICA

F-400 Toys paint ecosmalto

Ecosmalto universale per legno, mura e metalli, no-toxic con resine di pino

Toys paint smalto all'Acqua di alta qualità, costruito con basso contenuto di Cov per la pitturazione di supporti e luoghi no-toxic dove vivono bambini, anziani, soggetti predisposti ad allergie o particolarmente sensibili. Copre perfettamente anche le zone difficili, come bordi e spigoli. TOYS PAINT è uno smalto di qualità della linea Fattoria del colore.

Ideale per arredo, porte, finestre, giocattoli, ambienti e strutture interne, è utilizzabile su ogni tipo di supporto, e grazie alla formulazione a base acqua con effetto anti-blocking, è ideale per ottenere un rivestimento di alta qualità.

Il prodotto è Certificato EN 71/3 dall'Istituto Italiano Giocattoli Sicuri. Toys paint il prodotto di alto decoro estetico con essenza aromatica profumata disponibile in 14 tonalità oltre alla possibilità di realizzare tinte a campione.

Campi di applicazione:

Legno, muri ed altri supporti per interno ed esterno, ad es. per case in legno, travature di tetti, rivestimenti e attrezzature per parchi, interni di ludoteche, comunità, scuole, ambienti sanitari, giochi e manufatti usati da bambini, pergole, gazebo, casette in legno. Elevato potere coprente, satinato ad alta elasticità. Ideale per il mondo dei giocattoli e per costruttori di miniature. I manufatti trattati con Toys paint assumono la certificazione EN 71/3.

• Ottima struttura cromatica • Ottima stabilità del colore • Non ingiallisce • Resistente agli agenti atmosferici • Diffusivo verso il vapore acqueo • Resistente agli urti e ai graffi • Anti-blocking • Resistente ai comuni detergenti domestici • Basse emissioni • Dispersione a base di resine naturali

Per l'applicazione su metalli e leghe usare un fondo adatto (Fondo Ponte di Ferro F-314). Su muro applicare fondo F-500 Ecopaint Fissativo murale, sul legno applicare preventivamente Ecofondo Bianco F-313.

Caratteristiche: prodotto resistente agli alcali, quasi inodore all'essenza di pino, a basso contenuto di COV (contenuto Cov 26,3 gr/lt) è realizzato con essenze e resine di estratti di pino e melo, mantiene un gradevole odore alboreo di foresta della famiglia "pinaceae pinus pinea" e del melo da fiore "malus floribunda". Formulato con estratto dell'olio della pigna e del fusto alboreo, resine naturali per la composizione dello smalto Toys paint.







SCHEDA TECNICA

Protezione: da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

Aspetto: satinato effetto liscio vellutato, fornito con 14 colori di cartella. Evidenzia la venatura del legno.

Resa: 12 mg/litro su superfici trattate con fondo idoneo e carteggiate finemente.

Essiccazione: 2 ore fuori polvere, 12 ore completo, 36 ore fuori bloking. Il secondo strato dopo 12 ore. I dati sono riferiti alla temperatura di 20°C e umidità del 60%.

Diluizione : con acqua al 5 % Max

Conformità: Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc 26,3 gr/lt

Applicazioni consigliate: a secondo della porosità applicare 2 strati a rullo, pennello o airless.

Laboratorio Monzo paint – Aggiornamento n.3 del 24.01.2018

