
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[BUFALA PITTURA AL LATTE kg.1](#)

F-105 BUFALA PITTURA AL LATTE idropittura naturale per interni, biologica con caratteristiche antimuffa dal tatto delicato, a base di olio, resina di pino, latte di bufala, amido di mais, cariche minerali e miscele di erbe profumate disperse in aceto bianco distillato, limone, tuorlo d'uovo, cera d'api e cariche minerali speciali per ottenere il massimo della copertura e punto di bianco.

Una particolare composizione basata sulla scelta accurata delle materie prime, ideale come idropittura traspirante di alta qualità per interni, pareti in muratura e cartongesso.

Il suo composto cremoso rende questa idropittura traspirante ed idrorepellente, sana per gli ambienti di vita contemporanea.

Trova anche un valido impiego in locali pubblici, ludoteche, ospedali, case di cura, abitazioni in cui vivono bambini, anziani e soggetti allergici, nel rispetto della salute e dell'ambiente.

Bufala offre al supporto traspirabilità e durezza conferendogli la massima biocompatibilità. Prodotto totalmente inodore sia durante che dopo l'applicazione. Consente di riutilizzare gli ambienti pitturati subito dopo aver applicato il prodotto.

Bufala, crea una freschezza unica, naturale, sano e profumato unico dei nostri infusi.

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

I prodotti PURAPAIN sono realizzati senza l'uso di sostanze nocive e derivati del petrolio. Garantiamo che le materie prime sono tutte naturali, con la massima attenzione nel rispetto dell'ambiente. La nostra produzione utilizza resine vegetali, oli, cere, pigmenti minerali e vegetali, tutte derivanti dalla nostra produzione o da quella di aziende agricole che usano il nostro stesso concetto di produzione bio naturale.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/03/2024**

Resa al Kg: **12 m² a confezione per strato**

Diluizione: **15-20% acqua potabile**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Muro, intonaco edile, cemento**

Limite COV: **0**

Peso Specifico: **1400**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/bufala-pittura-latte-p-1013.html>



I nostri prodotti sono esenti da sostanze chimiche inquinanti, biocidi, veleni antimuffa ed antibatterici.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Tipo di resina: resina a base di pino per estrazione

Peso specifico: 1.45-1.55 Kg./l

pH: 7.4-7.6

Tipo di diluente: acqua

Diluizione: 20-25 %

Contenuto di solido: 60-70%

Essiccazione: 4-6 ore

Resa: circa 12-14 mq/litro

RACCOMANDAZIONI

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere soltanto diluito e agitato.

SUPPORTI NUOVI

Su muri nuovi controllare la stagionatura ed applicare una mano di fissante Ecopaint. Dopo circa 4-6 applicare due mani di F-105 BUFALA. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo della parte friabile tramite carteggiatrici o carta vetro a mano; pulire accuratamente il supporto e controllare se non ci siano contaminazioni; stuccare eventuali crepe o fessure e proseguire con l'applicazione di Ecopaint; dopo la completa asciugatura dello stesso procedere con la finitura F-105 BUFALA.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura a base di resine naturali di pino rosso per la finitura di superfici in muratura, esente da resine acriliche, viniliche, esente da alchidiche di origine petrolchimica, esente da poliuretanic, isoalifati e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime.

Resa : 12-14 mq/lt.



CONFEZIONI

Litri: 1-4-10

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Classificazione VOC

(Direttiva 2004/42/CE):

categoria: a

Sottocategoria: Pitture opache per pareti e soffitti interni

Tipo: BA

Limite VOC g/l 30

VOC F-105: 0

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale senza essere stato diluito la temperatura deve essere compresa Min +2°C a Max 35°C. L'imballo così conservato durerà 24 mesi.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.