

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[TRAFFIC PAINT SOL SPARTITRAFFICO KG-20](#)

Traffic paint Sol è uno spartitraffico a base solvente, è una pittura per segnaletica orizzontale per esterni composto da un particolare legante alchidico-clorocauciù in soluzione di idrocarburi aromatici che ne consentono la penetrazione in profondità nel supporto e una rapida filmazione in superficie.

Traffic paint Sol viene fornito nella versione pigmentato, a base di quarzi selezionati che ne migliorano la durezza della finitura, caratterizzato da un buon grado di copertura.

CAMPI D'IMPIEGO:

Traffic paint Sol viene utilizzata come prodotto per segnaletica orizzontale da applicare su tutti i tipi di supporti, manti bituminosi, cemento ecc. date le sue caratteristiche il prodotto penetra nel supporto. Supporti sintetici tendono a rammollire in fase di applicazione del prodotto per poi riacquistare le caratteristiche iniziali ad essiccazione della finitura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Rimuovere eventuali tracce di sporco o polvere. La superficie deve essere asciutta prima dell'applicazione Il prodotto è pronto all'uso; su supporti scarsamente assorbenti diluire al 10 - 15% con diluente nitro, sintetico o clorocauciù, per evitare filmazione superficiale Applicare a spruzzo.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.

- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 0°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%

- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, con nebbie persistenti.

- Proteggere da pioggia per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.

- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con apposito diluente.

DATI TECNICI:

ESSICCAZIONE A 20°C fuori polvere 10 min. – asciutto 1 ora sovraverniciatura 4 - 5 ore CONSUMO 0,100 – 0,125 kg/m²

PESO SPECIFICO circa 1,35 kg/l - variabile a seconda della colorazione



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **0,350 - 0,400 m²**

Diluizione: **20% DILUENTE NITRO**

Applicazione: **2, 3 Strati**

Supporto: **Muro - Cemento - Asfalto**

Limite COV: **450**

Peso Specifico: **1490**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/traffic-paint-spartitraffico-p-136.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SOLVENTE diluente nitro.

COLORE : bianco - giallo crom – azzurro – rosso - arancio , altre tinte

CONFEZIONI 20-25-30 kg – 6 kg – 4 kg

RESIDUO SECCO A 105°C 70%

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.