MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PRIMER PER VETRO CERAMICA E GRES



PRIMER PER VETRO E CERAMICA

Speciale primer promotore di adesione per la riverniciatura di supporti difficili, vetro, piastrelle in ceramica, grès, smaltature a fuoco (cucine economiche, vasche, lavandini, piastrelle, vetro, etc.) per risolvere i problemi di aderenza al supporto.

Dopo il trattamento, il supporto è pronto per la verniciatura con smalto Glass per vetro e ceramica.

Il prodotto può essere applicato da posatore esperto con fondi epossidici, poliuretanici e sintetici a forno. Con smalti sintetici ad aria. L'incremento di adesione si nota a distanza di alcuni giorni dall'applicazione.

Prodotto pronto all'uso

Il PRIMER PER VETRO E CERAMICA ha la consistenza di un solvente; è pronto all'uso e può essere impiegato tal quale come 1ª mano per i ciclo Glass ceramica e vetro, o addizionandolo nei prodotti epossidici (2-4%) per migliorarne ulteriormente l'elasticità e l'adesione.

L'aggiunta del 1% nel Primer Epossidico ne migliora l'adesione su acciaio inox (prima dell'applicazione il supporto sia ben sgrassato e asciutto).

La verniciatura del Grès richiede lo sgrassaggio con solvente e, successivamente, è consigliato procedere ad una sabbiatura.

- COME SI APPLICA
- Spruzzo: pistola a tazza, misto aria
- Pennello
- Rullo
- Straccio

CICLO OPERATIVO: Prima di applicare la mano successiva è necessario che il Primer sia asciutto (da 2 a 8 ore, in relazione alla T.A.). Può essere essiccato a forno fino a 160°C. (applicare uno strato è sufficiente su ogni supporto)

UFI : AR66-M07Q F00X-RWD1

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **15 M² al Kg.**

Diluizione: **0%**

Applicazione: **1**

Supporto: **Vetro, Ceramica, Gress**

Limite COV: **450**

Peso Specifico: **960**

Internet: https://www.jumbopaint.it/primer-vetro-ceramica-gres-p-139.html

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.
- -
Note legali:
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.