

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PROTETTIVO COTTO E PIETRE BRILLANTE KG.1

Vernice protettiva lucida per cotto e pietre porose, pietre a faccia vista, panchine in pietra, murature, pareti, pavimenti, cavillature di umidità in pavimenti esterni e pavimenti di balconate. Un prodotto formidabile che penetra nelle porosità del cemento o pietra porosa formando una dura pellicola resistente e cristallina antisdruciuolo che impedisce la formazione di polvere, assorbimento dell'umidità, dei grassi e dello sporco in genere, carrabile.

Principalmente è consigliato per esterni di ville, piazzali, viottoli transitabili con veicoli, muretti in pietra porosa. Il prodotto prolunga la durata dei pavimenti, evitando lo sgretolamento del cemento stesso. Il supporto è resistente al traffico di gommati su parcheggi

Il trattamento prevede l'applicazione di 2 mani a distanza di 12 ore, la resa è di 10 mq al kg. Prodotto a matrice nitro sintetica con micro plastificanti che entrano nella profondità del supporto. Aspetto lucido

Esecuzione lavoro:

su stampi, cemento o pietre. Applicare la vetrificazione, resina trasparente a base metacrilica a rullo.

Resa ; a secondo della rugosità del pavimento o supporti rende per strato un consumo di gr.100/150 gr al m², si consiglia di applicare 2 strati

Diluizione: Pronto all'uso

Notizie sul prodotto:

Resistenza: resiste ad acqua, detersivi, agli acidi diluiti, olii minerali, alcuni solventi come cherosene e gasolio, non resiste a benzine e solventi se non per pochi minuti.

Duratura: non ingiallisce nel tempo non si sgretola.

Economico: un litro puoi verniciare 10 mq circa di pavimento industriale liscio

Ottima resa estetica: lascia una pellicola trasparente non scivolosa.

Applicazione: molto facile da applicare a rullo, anche con operatori poco esperti.

Uso: applicare su pavimenti stagionati. Applicare 1 strato come protettivo antipolvere, 2 strati per finiture di pregio.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/29/2021**

Resa al Kg: **10 M² al Kg.**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Pietra, cotto, cemento e piastrella**


Limite COV: **350**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/protettivo-cotto-pietre-brillante-p-193.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantire un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.