



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

JUMBO-INSECT PITTURA ANTIZANZARE LT.14

JUMBO-INSECT Eco-pittura lavabile traspirante antinsetto - antizanzare repellente di Jumbo paint per interni ed esterni. Pittura murale Lavabile traspirante all'acqua per interni a basse percentuali di sostanze chimiche dannose, igienizzante a basso contenuto di vinile e pigmenti nocivi, non tossico che respinge gli insetti e la formazione di larve batteriche. Ha un'azione di riduzione e di repellenza su zanzare, moscerini, mosche, formiche ed altri insetti comuni, pari a 80%; Ottima per la pitturazione d'interni, cucine, bagni, corridoi, stanze, laboratori artigianali sottoposti a controllo di igiene. Non dannosa alla salute.

Rispetto ad una idropittura tradizionale, l'azione repellente si esplica per contatto e su aree trattate, che trasmettono agli insetti sensazione di repellenza che li spinge ad allontanarsi dai locali e da zone trattate. In questo modo, il numero complessivo di insetti che si posano sulle superfici trattate è molto ridotto. Inoltre il principio attivo che determina l'efficacia è presente ed è legato alla pittura murale essiccata ai supporti. La pittura antizanzare ha un'elevata azione igienizzante, è idropellente, traspirante, antigoccia (perché presenta cariche idrofughe cerate) ed è dotata di un'ottima capacità di pennellabilità, distensione, copertura, opacità, grado di bianco.

La bassa tossicità e l'assenza di odore ne consente l'uso in ogni tipo di ambiente civile, industriale e rurale

Buona resistenza alla pulizia, non sfarina, non sfoglia. Preparare il supporto con "Isolante murale 371" diluito 1: 5. Prodotto di buona resistenza ad alta traspirazione e idrorepellenza delle pareti.

Diluire al 30-35% con acqua potabile. Buona resistenza, classificato lavabile.

Resa mq.150 a fustone

Applicazione a rullo, pennello o airless.

Tinteggiabile con colorini tipo Acolor o colore tintometrico

ESSICCAZIONE (20°C-60% U.R.) per sovrapplicazione: 5-6 ore. completa : 12 ore



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/05/2023**

Resa al Kg: **11 M²**

Diluizione: **15-20%**

Applicazione: **2**

Supporto: **Muro, intonaco, cartong**

Limite COV: **60**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/jumbo-insect-pittura-antizanzare-lt14-p-360.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.