
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[HERA PITTURA AL MAIS ANTIALLERGICA KG.1](#)

HERA ANTIALLERGICA AL MAIS è un'idropittura murale ecologica per interni, totalmente esente da sostanze che possono alterare la sensibilità di persone che soffrono patologie allergiche.

Un prodotto di straordinaria qualità, risulta bianchissimo e resistente all'attacco dei batteri; dona inoltre freschezza alle pareti, grazie all' emissione di un finissimo profumo di pino.

Questa idropittura a base di mais è straordinariamente naturale, grazie all'assenza di additivi e biocidi, crea un ambiente sano e sicuro per le persone e gli animali, con in più tutti i benefici dell'aromaterapia, grazie al suo delicato.

**NOTE TECNICHE**Aggiornata al: **06/02/2024**Resa al Kg: **12-14 M² al kg**Diluizione: **20 - 25% acqua**Applicazione: **2 strati**Supporto: **Muro, cartongesso, pareti in muratura**Limite COV: **ZERO**Peso Specifico: **1570**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/hera-pittura-mais-antiallergica-p-370.html>

Il prodotto viene realizzato con pigmenti minerali puri e miscele di farina di mais, talco, argilla, bicarbonato naturale.

Miscele preziose di olio di oliva del Cilento, cellulosa, sali e infusi di vegetazione tipica delle colline cilentane

â€

Non crea dispersione di esalazioni plastiche che solitamente si riscontra nelle pitture di produzione industriale delle più rinomate case italiane ed europee.

Questo prodotto si avvale della certificazione di pittura ipoallergenica.

â€

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

I prodotti PURAPAIN sono realizzati senza l'uso di sostanze nocive e derivati del petrolio. Garantiamo che le materie prime sono tutte naturali, con la massima attenzione nel rispetto dell'ambiente. La nostra produzione utilizza resine vegetali, infusi di piante aromatiche, olio di lavanda, olio di pino, cere, pigmenti minerali e vegetali, tutte derivanti dalla produzione nostra o di aziende agricole che usano il nostro stesso concetto di produzione bio naturale. Prodotto con essenza e olio di lavanda, indicata come valido ingrediente per l'aroma-terapia. I nostri prodotti, sono esenti da sostanze chimiche inquinanti, biocidi, veleni antimuffa ed antibatterici.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Tipo di resina: resina a base di pino per estrazione

Peso specifico: 1.45-1.65 Kg./l

pH: 7.5-7.6

Tipo di diluente: acqua

Diluizione: 20-25 %

Contenuto di solido: 60-70%

Essiccazione: 4-6 ore

Resa: circa 10-12 mq/litro

RACCOMANDAZIONI

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e perfettamente ancorato al substrato, che non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere

l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto deve essere soltanto diluito e agitato.

SUPPORTI NUOVI

Su muri nuovi controllare la stagionatura ed applicare una mano di fissante Ecopaint, e dopo circa 4-6 ore, applicare due mani di F-501 HERA. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo della parte friabile tramite carteggiatrici o carta vetro a mano; pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure e proseguire con l'applicazione di Ecopaint: dopo completa asciugatura dello stesso procedere con la finitura F-501 HERA.

VOCE DI CAPITOLATO:

Idropittura a base di resine naturali per la finitura di superfici in muratura interne, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, di poliuretani, di isoalifati e da sostanze

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di circa 10-12 mq/l in base al tipo di supporto.

CONFEZIONI

Litri: 1-4-10

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Classificazione VOC

(Direttiva 2004/42/CE):

categoria: a

Sottocategoria: Pitture opache per pareti e soffitti interni

Tipo: BA

Limite VOC g/l 30

VOC F-501: 0

INDICAZIONI DI CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale senza



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

essere stato diluito la temperatura deve essere compresa Min +2°C a Max 35°C. L'imballo così conservato durerà 24 mesi.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.