

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DORATURA METALLICA LT.1

Decorativo innovativo per interni ed esterni, senza precedenti che può essere usato in 5 differenti applicazioni e che permette di creare una infinità di rifiniture. Metallic si può colorare con qualsiasi colorante da 40 ml.

1. Metallic applicato a rullo: Sopra una parete bianca e liscia applicare una mano a rullo e lasciare asciugare per circa 8 ore. Una volta asciutto applicare la seconda mano a rullo e lasciare asciugare ancora per 8 ore. Può essere applicato anche su legno e metallo, sia interna che esterna.

2. Additivo Colorante Metallizzato: I prodotti che si possono colorare con Metallic sono i seguenti: Coral, Fan-tasia e Génesis.

3. Stucco Metallizzato a spazzola: Applicare con movimenti circolari e a spirale Metallic fino a ricoprire tutta la parete.

4. Cera Metallizzata per patina: Un altro effetto molto bello si ottiene usando Metallic al posto della Cera Brisa. Il processo da seguire è lo stesso: una volta che la Base Brisa è completamente asciutta, con una spugna mezza luna stendere bene la cera metallizzata.

5. Effetto seta: Raccomandiamo Metallic Bianco o una pittura opaca bianca assorbente. Applicare una quantità generosa a rullo del colore scelto e subito dopo passare la Talocha effetto seta dall'alto verso il basso.

Il tempo di applicazione non dovrà superare i 2 minuti dato che il prodotto tende ad asciugare rapidamente

RESA: 15 MQ KG

DILUIZIONE: ACQUA 10%



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **01/06/2022**

Resa al Kg: **15 M² Kg**

Diluizione: **10% Acqua**

Applicazione: **2 Strati**

Supporto: **Muro, intonaco, cartongesso**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1250**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/doratura-metallica-p-397.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: info@jumbopaint.it

qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilit  puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.