



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

K1 FONDO PER PISCINE CEMENTO 1100 KG.5

J-27 FONDO 1100 K1 PER CEMENTO

Fondo di saturazione antirisalita efflorescenza salina e plastificante al clorocaucchiù puro.

NATURA CHIMICA

Il prodotto Fondo 1100 Swimming paint K1 formulato con resine a base Clorocaucchiù puro, e additivi penetranti è la soluzione ideale per piscine con supporti nuovi in cemento armato, microcemento, rasature con malte cementizie, fondi ammalorati in cemento e su supporti in cls. Il fondo si presta anche ad una soluzione a barriera di risalita salina se applicato con maestria da posatori esperti eseguendo una buona posa e carteggiando il supporto prima del trattamento. Applicazione a saturazione applicato a rullo

CONSIGLI APPLICATIVI

Swimming K6 Fondo 3100 è

Il FONDO J-27 è adatto per essere applicato a rullo con stesura a saturazione

RESISTENZE E PECULIARIETA'

Ottima resistenza di adesione; Ottima adesione al fondo; Ottima resistenza agli alcali; effetto barriera

Diluyente: pronto all'uso (è compatibile con diluenti al clorocaucchiù o sintetici)

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

10000-120000 cps

Residuo Secco %

40-50

Spessore ottimale (µm)

Prodotto penetrante



**FONDO 1100 PER
PISCINE IN
CEMENTO**



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Codice EAN: **0800278000001**

Resa al Kg: **8 - 10 M² Kg**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Applicazione: **1**

Supporto: **Muro - Cemento**

Limite COV: **380**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/fondo-piscine-cemento-1100-p-554.html>

Classificazione CLP*





MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Resa teorica (m2/Lt)

* Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008

8 mq kilo/lt

Strati consigliati

1 – 2 a saturazione

Tipo di prodotto

Resine a base clorocaucciù

Aspetto del film

semilucido

Impiego

Primerizzazione di piscine e supporti in genere

Tipi di supporti

Cementizi e intonaci vari

Diluyente

Pronto all'uso

Essiccazione al tatto

A 20°C (minuti)

60minuti

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

24 ore

Sovraverniciabilità (h)

24 ore minimo

COV (g/L) (2010)

380

Permeabilità al vapore

Alta

Permeabilità all'acqua



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

< 0.1-0.5

Attrezzi

Rullo e airless

Stabilità (mesi)

12-24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-27 non va diluito. Miscelare accuratamente il composto, possibilmente mediante trapano a frusta a basso numero di giri.

MODALITA' APPLICATIVE GENERALI:

Applicare su supporti sani, asciutti e puliti. Su supporti nuovi applicare una mano di fondo 1100. Stuccare eventuali crepe e fessure con cemento. In caso di superfici molto ruvide e irregolari e/o con presenza di microlesioni si consiglia di livellare preventivamente con rasante e attendere 4-5gg. Prima della tinteggiatura, mescolare accuratamente 1100 prima dell'uso,

SUPPORTI NUOVI:

Su muri nuovi controllare la stagionatura applicare una mano di fondo 1100 J-27, e dopo circa un'ora applicare la prima mano incrociate il prodotto. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI:

Procedere accuratamente alla rimozione della vecchia pittura o solo la parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro a mano, pulire accuratamente il supporto, controllare se non ci siano contaminazioni, stuccare eventuali crepe o fessure, e proseguire con l'applicazione del fondo 1100, dopo completa asciugatura dello stesso procedere con la fase successiva



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di J-27 fondo 1100 a base di resine al Cloroaccciù per supporti cementizi, fondo di saturazione anti efflorescenza salina plastificante al cloroaccciù

CONFEZIONI:

1-5 Kg. 10- 20 Kg.

AVVERTENZE:

Si consiglia di leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto prima dell'utilizzo.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.
