
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SUPERTOP 1K TRASPARENTE 1K SATEN K.1

SUPERTOP 1K TRASPARENTE resina monocomponente opaca poliuretanica alifatica trasparente, resistente ai raggi UV, asciuga per evaporazione. Ad essiccazione avvenuta forma una protezione trasparente con notevole durezza del film.

Notevole resistenza e resistente al calpestio, abrasioni ed urti. Ideale per la protezione di pavimentazioni e superfici in legno, cemento, microcemento, rivestimenti murali, metalli. Una miscela poliuretanica per la verniciatura di superfici quali: pavimentazioni, zoccolature, strutture in poliuretano espanso. Ideale per pavimentazioni in cemento, pietre, cotto e murature per interno ed esterni.

Raggiunge alta resa e durezza dopo l'essiccazione, applicare 2, 3 strati con uno stacco di 12 ore per ciclo

Uso: utilizzare primer J-40/P-1 su cemento, Primer J-40/P2 su piastrelle

Diluizione acqua potabile 5%

Resa mq 10 al kg

Solid contents, % 38,5 – 41,5 pH 7,5 – 8,5 Brookfield viscosity at 25°C, cps < 500

Supertop 1k è un poliuretanico alifatico in dispersione con elevata durezza superficiale e eccellente resistenza chimica e meccanica. Supertop 1k non ingiallisce ed è resistente alla saponificazione contro sostanze alcaline.

Le applicazioni principali di Suoertop 1k sono:

- Vernice per legno
- Smalti per porte e finestre
- Vernice per parquet
- Vernici per alcune plastiche
- Rivestimenti su metalli
- Come additivo per migliorare la durezza e resistenza di altri prodotti cementizi o prodotti a base acqua
- Vernice per pavimenti in cemento, resina
- Vernice finale protettiva antigraffio per pitture decorative
- Resina trasparente protettiva per microcemento, spatolati, cementizi, rasanti in genere



Error: The character 'J' is not allowed.

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Codice EAN: **J-470000001**

Resa al Kg: **10 M² kg per strato**

Diluizione: **5% acqua**

Applicazione: **2,3 strati**

Supporto: **MURO, PAVIMENTI E SUPPORTI**

Limite COV: **100**

Peso Specifico: **1000**

Internet:
<https://www.jumbopaint.it/supertop-trasparente1k-saten-p-580.html>

Classificazione CLP*

* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

- Composizioni e miscele con prodotti cementizi a base acqua
- Protettivo ad alta resistenza per pavimenti e microcemento
- Lattice da impasto poliuretanico per prodotti a base acqua ecc.ecc

Dispersione acquosa poliuretanica alifatica, base in poliestere. EP e NMP gratuiti.
Starfflex 1k ha un contenuto del 3% dipropilene glicole dimetil etere e 0,7% dimetile carbonato.

ESSICCAZIONE: 36 ore, Usabile 5-7 giorni (Se applicato a 20 gradi), 12 giorni (se applicato a temperatura 10 gradi), in ambiente umido a temperature basse la cristallizzazione totale del prodotto richiede tempi più lunghi. In alcune temperature basse l'attesa totale per ottenere la massima durezza può variare dai 15 ai 28 giorni max di attesa.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbletonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.