

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### TRACCIATURA SPRAY 500 ML

Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno.

Il prodotto possiede eccellente aderenza alla superficie, ottima copertura, elevata resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° ed autopulente.

Il particolare tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola d'erogazione da eventuali cadute ed evitando il funzionamento accidentale all'interno dei veicoli, borse e cassette di lavoro.

Il prodotto si spruzza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice.



Colori in bomboila spray per tracciatura su strada, parchi e superfici sportive. La tracciatura di linee all'interno o all'esterno di campi e percorsi, segnaletica orizzontale a spray facile con bombola spray ad alta resistenza.

- Vernice speciale per tracciatura al suolo molto resistente ad alta pigmentazione.
- Resiste alle intemperie, alla circolazione di macchine, agli idrocarburi.
- Vernice spray per 400 m di tracciatura a seconda della larghezza della linea e della natura del suolo.
- Si posa facilmente a spray su; Asfalto, Pvc, Cemento, Pietra, Lastricato, Pietra naturale, Legno, Erba sintetica, Terra battuta ecc ecc

Si consiglia di incartare le superfici o di usare dime per la tracciatura perfetta e veloce. Dopo la realizzazione della tracciatura è possibile rimuovere la dima o la carta adesiva. Il supporto è usabile anche dopo poche ore, meglio l'essiccazione di 12 ore totali prima di piogge.

Prodotto acrilico a rapida velocità di essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Garantisce una elevata copertura con finiture di ottima qualità, lucide e resistenti all'azione del tempo e ai graffi. L'elevata rapidità di essiccazione permette di concludere rapidamente la fase di verniciatura.

Modo d'uso: Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Nebulizzare il prodotto ad una distanza di circa 20 cm sulla superficie da verniciare. Campi di applicazione: • Pavimentazioni e supporti sportivi; • Spartitraffico; • Sentieri pedonali;

## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **06/25/2024**

Resa al Kg: **30 mtl**

Diluizione: **Pronta all'uso**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **tutti i supporti**

Limite COV: **350**

Peso Specifico: **0.4**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/tracciatura-spray-p-587.html>

### Classificazione CLP\*



\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Caratteristiche fisiche/chimiche: Caratteristiche fisiche/chimiche: atteristiche fisiche/chimiche:

Resa: 20-30 mtl a bomboletta

Contenuto: 500 ML

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.