



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

IMPREGNANTE AD ACQUA KG.10

Impregnante Jumbo paint ad acqua resistente all'esterno anti fungo ed antitarlo, antibatterico ed idrorepellente ideale per la decorazione di infissi, perline, schalet. L'impregnante a base acqua è considerato un prodotto ignifugo ad acqua.

Protettivo acrilico ad alta penetrazione preservante per legno all'acqua per esterno ed interno; penetra in profondità nelle fibre del legno, esaltando le venature senza formare strati superficiali, svolgendo un'azione protettiva contro funghi e muffe grazie alla sua idrorepellenza che svolge il lavoro di difesa dall'umidità preservando il legno dall'attacco di batteri che sviluppano la muffa deteriorando il cuore del legno.

Composizione: a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, ossidi trasparenti e speciali additivi idrorepellenti antibatterici. Peso Specifico 1,000 ± 0,030 kg/l Punto di Infiammabilità: Ininfiammabile Solidi In Volume 18% Viscosità Media 15" (Coppa Ford n° 4 a 21°C) Tinte Incolore - cartella colori Conservazione Teme il gelo. Conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato

[1] Agitare prima dell'uso il contenuto. [1] Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C [1] Non applicare su legno bagnato [1] Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia [1] Sovra applicabile con qualsiasi smalto o vernice, sia ad acqua che a solvente; assicurarsi della perfetta essiccazione dell'Impregnante all'acqua [1] Può essere applicato su superfici già trattate con impregnante a solvente [1] Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso, con acqua Ciclo Applicativo per legno nuovo 1. preparare con cura la superficie: carteggiarla, spolverarla e se necessario pulirla da sostanze grasse, cere, silicioni, ecc. Per una completa protezione all'esterno, si consiglia l'applicazione di uno o due strati IMPREGNANTE ALL'ACQUA Ciclo Applicativo per legno già verniciato con impregnante 1. pulire con cura la superficie ed eventualmente carteggiare in modo leggero 2. applicare una o più mani di IMPREGNANTE ALL'ACQUA Ciclo Applicativo per legno già verniciato con smalti o vernici :1. asportare completamente le vecchie pitture, mediante sverniciatura e raschiatura 2. carteggiare 3. spolverare le superfici e quindi procedere come per legno nuovo.

Essiccazione 30 minuti al tatto, 4 ore ricopertura

RESA 10-12 MQ AL LITRO

Limite COV 20 gr.lt.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **12 M² Kg**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Applicazione: **1-2 STRATI**

Supporto: **Manufatti in legno**

Limite COV: **20**

Peso Specifico: **1000**

Internet:
<https://www.jumbopaint.it/impregnante-acqua-kg10-p-742.html>

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.