

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ANTICA RUGGINE - ATTIVATORE 1.00

Antica ruggine Attivatore (Fase n.2 del ciclo) è la soluzione pratica per creare la vera ruggine su qualsiasi materiale. Il modo più facile per creare oggetti e ambienti di grande stile con la ruggine.

Oggi molti arredatori e architetti, si sono diretti con tendenze di arredo creando ambienti ed accessori con l'ossidazione. La vera ruggine con le sue sfumature infatti rende unici arredamenti e ambienti con il suo effetto.

Seguendo le varie fasi di lavorazione è facilissimo convertire in ruggine i supporti. L'effetto ruggine si ottiene applicando prima il prodotto FONDO DI FERRO (1), successivamente applicare l'ATTIVATORE (2)



ATTIVATORE:

1. Liquido pastoso da applicare a pennello sul Fondo ferro per attivare il processo di ossidazione della ruggine. Applicare a pennello largo con metodo a incrocio di stesura Dx-Sx
2. copre una superficie di 10 m² al Kg.
3. Sono consigliati uno o due strati a secondo dell'effetto desiderato con uno stacco di 12 - 18 ore tra gli strati che si andranno ad applicare.
4. Vi ricordiamo che l'effetto della ruggine che otteniamo varia la tonalità a secondo della temperatura e della composizione del ferro. I vari toni possono variare da posto a posto, da pezzo a pezzo, da zone a zone e con i tempi di posa dei vari strati di Attivatore. Infatti la ruggine è un fatto naturale e non sarà mai uguale o ripetibile tal quale se non si esegue il ciclo sempre con la stessa procedura rispettando la stessa tempistica.
5. Si consiglia prima di procedere a grandi lavori di effettuare dei test di prova per assicurarsi se si è capaci di ottenere il risultato soddisfacente.
6. Successivamente procedere con la protezione (Fase n.3)
7. Il prodotto Attivatore può anche essere applicato anche direttamente sui metalli nuovi o arrugginiti, ma attenzione è un lavoro complesso e non consigliato. Prima di procedere questa versione applicativa si consiglia la pulizia dei metalli, lavaggio con acqua e acido tamponato e la spazzolatura con abrasivo. Pulire eventuali residui di olio presenti sui metalli e pulire perfettamente prima di applicare l'attivatore.



NOTE TECNICHE


Aggiornata al: **01/22/2024**Codice EAN: **0801001050000**Resa al Kg: **10 M² al kg**Diluizione: **Pronto all'uso**Applicazione: **1 o 2 strati**Supporto: **Muro, Legno, Cartongesso, Ferro**Limite COV: **480**Peso Specifico: **1000**Internet:
<https://www.jumbopaint.it/antica-ruggine-attivatore-p-770.html>

Attenzione: il prodotto è consigliato per uso interno. All'esterno se non protetto da cicli poliuretani adatti, può provocare difetti di colatura di ruggine.

Gli oggetti trattati, se vengono esposti all'esterno ed a pioggia, la colatura di ruggine può provocare macchie su soglie, pavimentazioni e zone pavimentate con piastrelle o altri materiali.

Pertanto vi consigliamo di valutare i nostri consigli.

Classificazione CLP*





* Regolamento CLP (CE) n.
1272/2008

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.