**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)**
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# PRIMER J-40/P5 FILLER KG.5

FONDO PRIMER FILLER 1K MONOCOMPONENTE

NATURA CHIMICA

Primer idrosolubile composto da resine metacriliche modificate, utilizzate come promotori di adesione, e quarzi a granulometria controllata.

CONSIGLI APPLICATIVI

La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto ancorante, su diversi tipi di supporti non assorbenti come; vasche, piscine, mattoni, terrazzi in mattonelle, gress, ceramica e vetro. Ideale su molteplici superfici essendo di natura metacrilica. Può essere ricoperto con prodotti di varia natura. Questo formulato conferisce al prodotto eccellente adesione, ottima resistenza al vapore acqueo e idoneo in ambienti chiusi. Adatto come primer sia per i cicli a bassi spessori che ad alti spessori.

## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/06/2023**

Resa al Kg: **da 3 a 5 M² kg per strato**

Diluizione: **Pronto**

Applicazione: **1 strato**

Supporto: **Ceramica, piastrelle, gres, marmo, cemento**

Limite COV: **90**

Peso Specifico: **1200**

Internet: https://www.jumbopaint.it/primer-40p5-filler-p-807.html

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)

Tixotropico

Residuo Secco %

35-45

Spessore ottimale ( µm)

80-120 per mano

Resa teorica (m2/Lt)

3-5

Strati consigliati

1

Tipo di prodotto

Resine metacriliche in soluzione acquose

Aspetto del film

Opaco

Impiego

Primer per supporti non assorbenti

Tipi di supporti

tutti

Diluente

Non diluire

Essiccazione fuori polvere

( h):  A 20°C

4 – 5

Essiccazione al tatto

A 20°C (minuti)

30-40

Essiccazione in profondità

A 20°C (h)

2-3

Sovraverniciabilità (h)

6-8

VOC (g/L) (2010)

38

Permeabilità al vapore

Alta

Permeabilità all’acqua

< 0.1-0.5

Stabilità (mesi)

12-24

RACCOMANDAZIONI:

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Si consiglia di misurare il livello di umidità presente sulla pavimentazione e valutare la posa. Prima della posa valutare eventuale preparazione del supporto e lavaggio con acido tamponato

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

il laboratorio 03/2021

**Norme per l'utilizzatore::**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneita' e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilita' la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sara' il cliente stesso ad assumersi la responsabilita' del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

**Nota:**

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta' specifica del prodotto. Poiche' l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita' le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilita' per usi impropri.
- -
Note legali:
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilita' di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sara' pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validita' . Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilita' di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilita' puo' essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualita' sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualita' e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneita' per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto e' idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneita' , preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.