

---

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

---

**STRATOGUM PER PAVIMENTI IN EPDM 4.00**

STRATOGUM VERNICE PER EPDM Vernice per pitturazione gomma e plastiche in Epdm e Gomma riciclata

È una miscela formata da resine poliepoxy (polimeri termoidurenti), pure al 100%, pigmenti e micro cariche minerali contenente idrogeni attivi, reticolano a freddo per poliaddizione.

Il poli epoxy finale possiede elevate proprietà:

- fisico-tecniche (impermeabilità, fonoisolamento, barriera all'umidità, resistenza alle alte e basse temperature, agli sbalzi termici, alle polveri, antistaticità);
- meccaniche (adesione a qualsiasi supporto pretrattato, resistenza ai carichi statici e dinamici, all'abrasione, agli urti);
- chimico-fisiche (resistenza agli attacchi chimici di soluzioni saline ed alcaline, acidi inorganici, detergenti, oli, grassi, carburanti).

Stratogum è una resina quasi lucida ad acqua utile per la resinatura di pavimentazioni in gomma, gomma riciclata ed epdm. La pavimentazione si presta ad alto traffico o pavimenti destinati all'uso esterno. Il prodotto è resistente ai raggi uv che non scolora, a forte presa. Ideale per la resinatura di terrazzi, scale, vialetti e piazzali esterni, parchi gioco.

Stratogum ideale anche per la decorazione di massetti realizzati con gomma in Epdm o granuli di gomma riciclata per parchi e pavimentazioni anti trauma. La pavimentazione è lavabile ad alta resistenza.

Colori: si riproducono tutte le tinte cartella RAL

Applicazione: si consiglia l'applicazione a rullo. Uno strato di Primer J-40/P1, N.2 strati di Stratogum con stacco di 12 ore tra i cicli. La pavimentazione è usabile dopo 5 giorni, ad avvenuta cristallizzazione del prodotto.

Consumo: 200/300 gr. m<sup>2</sup> per strato (per esterno) a secondo della porosità del supporto - 130/150 gr. m<sup>2</sup> (per interno) su pavimentazioni industriali lisce o su piastrelle e quadrotte in plastica e/o supporti edili standard.

Diluizione: con acqua al 5-10%

Preparazione del prodotto:

Il prodotto viene fornito monocomponente aggiungere piccola percentuale di acqua, miscelare ed applicare a rullo

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **6 M<sup>2</sup> 0,750 per strato**

Diluizione: **5-10% ACQUA**

Applicazione: **2 STRATI**

Supporto: **EPDM, GOMMA, CEMENTO, PLASTICHE E GOMMA RICICLATA**

Limite COV: **19**

Peso Specifico: **1450**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/stratogum-pavimenti-epdm-p-886.html>



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

### Preparazione delle superfici:

Quando lo Stratogum finitura è utilizzato come finitura di vecchie superfici in gomma/epdm o cls, che sono state già trattate con prodotti simili, vernici o altro, esse vanno preventivamente preparate, con un'opportuna rotatura meccanica, atta a conferire un idoneo grado di scabrezza per una perfetta adesione al supporto.

Comunque in tutti i casi, le superfici sulle quali viene applicato Starflex Finitura, per una perfetta adesione, devono presentarsi:

- pulite;
- esenti da polveri e da parti friabili;
- prive di grassi, di muffe ed efflorescenze.

### Sistema di applicazione:

Come già precedentemente detto, Stratoflex Finitura può essere impiegato sia come finitura per qualsiasi tipo di pavimentazione in gomma preventivamente trattata con e senza Fondo J-40/P1.

Confezione LT.0,750

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi



**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.