



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

[APE MAIA ECO SMALTO PER APICOLTORI KG.4](#)

F-312 Ape Maia ecosmalto per apicoltori e fattorie bio

Smalto universale per legno e strutture edili, arnie e bio-fattorie

Ape Maia è un eco smalto pittura ad acqua inodore no-toxic, composto da infusi naturali di pregio per il trattamento di supporti con cicli naturali bio-compatibili. Trova impiego per il trattamento di manufatti in legno e muratura in aziende agricole che rispettano il ciclo bio e manufatti per arnie e apicoltori.

Campi di applicazione:

Legno ed altri supporti per interno ed esterno, rivestimenti, travature di tetti, attrezzature per parchi, arnie, voliere, staccionate per aziende e fattorie impegnate in produzioni biologiche, giochi per esterno, pergolati, gazebo, cassette in legno, coperture, muro, fibrocemento, legno piano e tornito, mdf, truciolato OSB.

Storia del prodotto: ricetta formulata per il mondo degli apicoltori, e bio-fattorie. Una formula ecocompatibile per ambienti senza contaminazione.

Infusi pregiati e miscele preziose di prodotti naturali formano un prodotto unico nel panorama dell'agricoltura naturale e della conservazione del patrimonio rurale.

Infatti, se nei nostri ambienti girano api, significa che il territorio circostante è ancora sano e salubre.

Ape Maia contribuisce a mantenere i nostri parchi, aree di fattorie didattiche in luoghi no-toxic. Quindi parliamo di un prodotto certificato UNI EN 71/3 per la sicurezza dei bambini, ma soprattutto per la vita dell'ecosistema. Ape Maia è il frutto di approfonditi studi nella ricerca di soluzioni eco-compatibili e di vita naturalistica.

Il prodotto è a base di composti vegetali, erbe, succo di propoli e pappa di mais, resina estratta dalla corteccia di limone addizionata ad un eco film di resina di pino per aumentarne la stabilità e resistenza.

Caratteristiche: prodotto resistente agli alcali, inodore.

Protezione: protezione da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

Aspetto: satinato effetto vellutato, fornito con 8 colori di cartella. Evidenzia la venatura del legno.

Resa: mq. 10 al kg/lt.

Applicazione consigliata: rullo, pennello



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **02/23/2022**

Resa al Kg: **13 M² al Kg**

Diluizione: **Acqua 5%**

Applicazione: **1, 2 cicli**

Supporto: **Legno, Muro, Manufatti e giocattoli, Strutture in legno**

Limite COV: **24**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/maia-smalto-apicoltori-p-887.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Essiccazione: 2 ore fuori polvere, 12 ore completo, 36 ore totale. Il secondo strato applicabile dopo 12 ore. I dati sono riferiti alla temperatura di 20°C e umidità del 60%.

Tipologia: esente da biocidi e da sostanze tossiche in genere e formaldeide. Non contiene conservanti e battericida. Le spezie naturali sviluppano azione microbiostatica (diminuzione del PH) e azione microbica (tossicità della molecola per i microrganismi).

Diluizione : con acqua al 5% Max (Pronto all'uso)

Conformità: Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc: 24 gr/lt

Applicazioni consigliate: a secondo della porosità applicare 2 strati a rullo, pennello o airless (Ciclo: applicare uno strato di Ecofondo impregnante prima di trattare con Ape maia).

Laboratorio Monzo Paint 30.10.2019

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.