
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOYS PAINT ECOSMALTO COLORATO EN 71/3 SATEN 2.500

F-400 Toys paint ecosmalto

Ecosmalto universale per legno e metalli, no-toxic

prodotto Certificato EN 71/3 dall'Istituto Italiano Giocattoli Sicuri



IMPIEGO

TOYS PAINT è uno smalto di qualità colorato della nostra linea Green, costruito con basso contenuto di COV per la pitturazione di ambienti no-toxic dove vivono bambini, anziani, soggetti predisposti ad allergie o particolarmente sensibili e animali domestici. Toys paint la proposta della nostra fattoria senza rischio di contaminazione in ludoteche, centri per l'infanzia, abitazioni e comunità, scuole e ambienti sanitari. Il prodotto si presta alla decorazione di mobili, arredi, pareti, strutture in legno, giocattoli. Il prodotto di alto decoro estetico con essenza aromatica profumata.

Campi di applicazione:

Legno ed altri supporti per interno ed esterno, ad es. per case in legno, rivestimenti esterni, travature di tetti, rivestimenti interni, strutture e moduli, rivestimenti e attrezzature per parchi, interni di ludoteche, giochi e manufatti usati da bambini, interno, esterno, pergole, gazebo, giocattoli, casette in legno, coperture posteggi esterno .. elevato potere coprente, satinato ad alta elasticità. Per l'applicazione su metalli e leghe usare un fondo adatto (Fondo Ponte di Ferro F-314), su muro applicare F-500 Ecopaint Fissativo murale, o sul legno applicare preventivamente Ecofondo Bianco F-313.

Caratteristiche: prodotto resistente agli alcali, quasi inodore all'essenza di pino. Il prodotto a basso contenuto di COV 26,3 gr/lit, è realizzato con essenze e resine di estratti di pino e melo, mantiene un gradevole odore albero di foresta della famiglia "pinaceae pinus pinea" e del melo da fiore "malus floribunda". L'estratto dell'olio della pigna e del fusto albero consente di reperire resine naturali per la composizione dello smalto e di formulare prodotti green.

Protezione: da agenti atmosferici, acqua, umidità, muffe e funghi.

Aspetto: satinato effetto liscio vellutato, fornito con 14 colori di cartella. Evidenzia la venatura del legno.

Resa: 12 mq/litro su superfici trattate con fondo idoneo e carteggiate finemente.

Essiccazione: 2 ore fuori polvere, 12 ore completo, 36 ore fuori bloking. Il secondo strato dopo 24 ore. I dati sono riferiti alla temperatura di 20°C e umidità del 60%.

NOTE TECNICHEAggiornata al: **02/23/2022**Resa al Kg: **10 M² AL KG**Diluizione: **5% CON ACQUA**Applicazione: **1, 2 cicli**Supporto: **Legno, Muro, Manufatti all'esterno**Limite COV: **26,3**Peso Specifico: **980**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/toys-paint-ecosmalto-colorato-saten-2500-p-898.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Tipologia: esente da resine alchidiche, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

Diluizione : con acqua al 5 % Max

Conformità: Certificato secondo la norma DIN EN 71-3 (Sicurezza dei giocattoli)

Cov: sotto la normativa non soggetto a valutazione Low Voc 26,3 gr/lt

Applicazioni consigliate: a seconda della porosità applicare 2 strati a rullo, pennello o airless.

Laboratorio Monzo paint 20.11.2015

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.