

---

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

---

**SINT SMALTO SINTETICO LUCIDO AMALFI 2.500**

Smalto brillante alchidico ad alta resistenza climatica

**NATURA CHIMICA**

Prodotto formulato con resine alchidiche alto solido, additivi fluidificanti, pigmenti resistenti alla luce e intemperie sia alpini che marini

**CONSIGLI APPLICATIVI**

J-02 va applicato su elementi e supporti in metallo con il suo formulato può essere applicato su zinco, ceramica liscia, PVC duro e legno, in ambienti interni ed esterni, sia nuovi che con precedenti applicazioni di prodotti vernicianti. Grazie alla sua proprietà anti-blocking può essere applicato su porte, finestre e serramenti, su termosifoni grazie alla resistenza alle alte temperature. Applicabile per esterni, data l'alta stabilità del colore.

**PROPRIETA':**

- Alta resistenza agli agenti atmosferici;
- Ottima aderenza su molteplici supporti;
- Alta stabilità del colore;
- Non ingiallisce;
- Non necessita di fondo sui più comuni supporti;
- Facile applicazione a rullo e pennello;
- Alta resistenza al graffio;

**CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE**

Viscosità F/8 ( sec.)

Pastoso

**NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **12/14/2023**

Codice UFI: **Q1SC-3011-300C-G**

Resa al Kg: **10-12 M<sup>2</sup> al Kg.**

Diluizione: **10% Diluente sintetico o Acquaragia**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Legno, Ferro, Alluminio**

Limite COV: **380**

Peso Specifico: **1000**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/sint-smalto-sintetico-lucido-amalfi-2500-p-916.html>

**Classificazione CLP\***

\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Residuo Secco %	60/70
Spessore ottimale ( µm)	100-200per stato
Resa teorica (m2/Lt)	8-10
Strati consigliati	2
Tipo di prodotto	Alchidico modificato
Aspetto del film	Lucido
Tipi di supporti	Tutti i tipi di metallo e ceramica
Diluyente	Ragia minerale o diluyente sintetico
Diluizione (%)	5-10%
Essiccazione fuori polvere ( h): A 20°C	4 – 5
Essiccazione al tatto A 20°C (h)	6 - 12
Essiccazione in profondità A 20°C (h)	12-24



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Sovraverniciabilità (h)

12

VOC (g/L) ( limite UE= 400g/l )

340

### METODO DI APPLICAZIONE:

Ripassare le zone in corrispondenza dei giunti con il rullo. Per l'applicazione mediante rullo scegliere attrezzi con pelo di lunghezza media (lunghezza pelo 12-16 mm), che non comportino un accumulo di materiale lungo i margini.

### ATTREZZI:

pennello, rullo o con sistemi di spruzzatura.

### PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. Legno nuovo: carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno, p.es. resina e residui. Legno vecchio non trattato: carteggiare le parti invecchiate ed ingrignate fino ad ottenere una superficie portante sana. Pulire accuratamente. Legno trattato: in presenza di precedenti verniciature Non aderenti, rimuoverle completamente tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature stabili, irruvidire la superficie e pulire accuratamente. Metallo: se presente, eliminare la ruggine mediante carteggiatura o molatura. Eliminare grasso, olio o altre sostanze che potrebbero causare mancata adesione al supporto. PVC duro: lavare con una soluzione ammoniacale e pulire accuratamente i residui.

### RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Ventilare bene durante l'uso e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali, o sul terreno. In caso di applicazione a spruzzo non respirare la nebbia.

### SMALTIMENTO:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Lasciare bene essiccare i residui, quindi deporre nei portarifiuti di cantiere in base alle regole vigenti sia Nazionali che Europee.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbledonpaint.com](http://www.wimbledonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.