

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### [SMALTO PER PELLE ECOPELLE RINNOVA 0,500](#)

Smalto per tingere oggetti in pelle, tela sintetica, scarpe, borse e divani, interni auto e volanti in pelle, vimpelle e nappa.

Puoi cambiare colore ai tuoi oggetti in pelle ecopelle e tela, colore permanente e di alta qualità, si può cambiare colore da nero a bianco. Non screpola. Il prodotto asciuga rapidamente. Si riproducono tutte le tinte Ral con ampia scelta di colori. Prodotto già pronto all'uso, si applica a pennello, rullo o airless. Lo smalto è dotato di particolare flessibilità ed elasticità. I componenti di gomma elastica donano allo strato una caratteristica di resistenza allo sgretolamento.



Prima del restauro

Lavoro finito

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Ottima elasticità e morbidezza
- Elevata uniformità di opacizzazione
- Rapido accatastamento
- Elevatissima resistenza alla deformazione

Uso consigliato:

- Per supporti ad elevata deformabilità
- Metodo di applicazione:

Spruzzo: pennello, rullino, airmix, airless, elettrostatica (purché con attrezzature idonee ai prodotti all'acqua), a pennello con dovute precauzioni applicative

Preparazione del prodotto: Pronto all'uso

## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/24/2023**

Resa al Kg: **10 M<sup>2</sup> Kg**

Diluizione: **Pronta all'uso**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **Plastica, gomma, pelle, nappa, pvc, plastica**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **950**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/smalto-pelle-ecopelle-rinnova-0500-p-938.html>



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

Resa: 10 mq per strato

Applicare n.2, 3 strati con uno stacco di 24 ore. Si consiglia sempre un test per verificare la propria esigenza.

Primer: il prodotto si applica direttamente senza primer

Ciclo colorato: per la finitura di colorazioni forti (ROSSO - GIALLO - ARANCIO - VERDE - MAGENTA) si consiglia di applicare prima 2 strati di Smalto per pneumatici colore Bianco come sotto strato e poi procedere con la colorazione a tinta forte applicando 2, 3 strati.

### CARATTERISTICHE E USO:

Diluizione:

pronto all'uso

Consumo:

90/130 microns per strato (consigliato 1 strato max 2)

Fuori polvere :

45' minuti - completo 24 ore

Elasticità:

eccellente

Opacità:

40-50 gloss

Supporti:



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

materiali plastici, gomma neoprenica, supporti ad elevata elasticità, gomme e pelle, vimpelle, nappa ecc.ecc.

Residuo solido%:

trasparente  $30 \pm 1$  – colorato  $40 \pm 1$

Preso specifico :

Peso Specifico  $1,02 \pm 0,02$

Viscosità DIN:

40 gloss  $18 \pm 2$  DIN 8

80 gloss  $28 \pm 2$  DIN 4

Fuori polvere:

45 minuti / maneggiabile 1,5 ore / accatastabile 24 ore

### AVVERTENZE

Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco).

Si consiglia sempre l'acquisto di un unico lotto di colore perchè possono presentare piccole differenze diversi lotti di produzione. Ove possibile utilizzare materiale proveniente da un unico lotto.

Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ...) tendono a cedere colore nel caso in cui siano sottoposti ad abrasione (a secco o a umido): in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente.



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

---

La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo.

-

Si consiglia di procedere con un test di prova del prodotto prima di cimentarsi in improvvisazioni o applicazioni azzardate che potrebbero non garantire un ottimo risultato. Si consiglia di applicare un test, verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere alla pitturazione se si ritiene soddisfacente la decorazione.

Aggiornamento: Dicembre 2021

Resa: 10 m<sup>2</sup> kg per strato

Diluizione: pronto all'uso

---

### Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

### Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

### Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici [www.wimbletonpaint.com](http://www.wimbletonpaint.com) [www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it) o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.

---