

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FISSATIVO ACRILSILANICO J-90/A

FISSATIVO MURALE ACRILSILANICO PER INTERNI ED ESTERNI

J-90/A è un fissativo a base di resine acrilsilaniche, ad elevata forza di penetrazione, con risultati di isolamento e consolidamento del supporto trattato, simile a quelli forniti dai fissativi a solvente, per la sua natura chimica, non modifica la traspirabilità del supporto e nel contempo possiede un buon effetto consolidante.

È un fissativo idrodiluibile a base di resine acrilsilaniche idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento di supporti minerali poco assorbenti, prima della verniciatura con pitture della linea acriliche, silossaniche, a calce e per rivestimenti murali che supportano la traspirazione degli intonaci

Campo d'impiego

Applicabile in esterni ed interni su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbente

Caratteristiche tecniche

Il prodotto è un impregnante a base di silano, specifico per l'impregnazione e consolidamento delle superfici murali prima del trattamento con pitture o rivestimenti.
Puo' essere utilizzato per diluire le pitture e i rivestimenti.

Dati tecnici

Diluizione: 100%
Applicazione: pennello
Resa: 10 mq per L.per strato



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **03/23/2020**

Resa al Kg: **10 M² al kg**

Diluizione: **100% CON ACQUA**

Applicazione: **1**

Supporto: **Muro, intonaco civile**

Limite COV: **15**

Peso Specifico: **1000**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/fissativo-acrilsilanic-p-179.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. È obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.