

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### MARKER PAINT FILM TRASPARENTE

Marker paint è un film protettivo vetrificante per trasformare pareti e supporti in lavagne intelligenti interattive scrivibili con marker o pennerelli a gesso liquido. Ottima idea in azienda o in attività commerciali per comunicare strategie senza confine, avvisi e offerte. Si inserisce ottimamente in scuole ed università per istruire in modo innovativo.

La lavagna Marker paint a tutta parete è un'idea strepitosa. Il modo più semplice di comunicazione studiato per grandi spazi. Otteniamo una parete o un supporto che risulta cancellabile facilmente con un fazzoletto di carta o stoffa, con le dita o panno bagnato come una lavagna a secco. Il film lavagna Marker paint crea quindi muri scrivibili, grandi pareti e pannelli facili da usare per il mercato business ed education.

Questo prodotto, Marker paint viene venduto insieme al relativo e appropriato fondo (Fondo Wall paint). Non è possibile combinare il prodotto con fondi di altre marche per non compromettere il risultato finale.

Marker paint è a un passo avanti nella comunicazione.

#### **FASE APPLICATIVA :**

**FASE 1- Trattamento del fondo:** prima di applicare il film Marker Paint trattare il supporto liscio e applicare un primer trasparente (J-90) applicare tassativamente "due strati di **Wall paint Fondo**" (J-118) colorato a vostro piacere (non usare altri fondi perchè non funziona).

**FASE 2- Applicazione Marker paint:** il prodotto va applicato con due strati. (primo strato di mattina, il secondo strato dopo 8-12 ore) nel caso non siete organizzati con i tempi, dovete tassativamente organizzarvi.

Fare attenzione mentre si applica il prodotto che lo strato di Marker paint venga ben distribuito evitando zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi. Meglio si applica il prodotto, meglio sarà il risultato finale.

**Uso per la scrittura:** dopo aver applicato i due strati di Marker paint attendere 4, 5 giorni prima di iniziare a scrivere.

**Pulizia della scrittura:** la scrittura dei marker va eliminata con le dita, semplici fazzoletti di carta o stoffa, un panno umido, o per la pulizia approfondita con il classico pulivetro (Vetрил).

**Quali marker usare:** si usano marker per lavagne bianche, consigliamo di usare marker della marca Staedtler modello Lumocolor, o altre marche idonee (fare sempre un test), anche penne a gesso liquido. Avremo così una parete o un supporto dove potete dare modo ai vostri pensieri o eruzioni creative: comunicare, visualizzare, istruire.

Marker Paint è quindi perfetto per l'uso elegante in casa, uffici, scuole, ovunque vi piace



### **NOTE TECNICHE**

Aggiornata al: **01/03/2019**

Resa al Kg: **10-12 M<sup>2</sup> al Kg. per strato**

Diluizione: **Pronto all'uso - 10 % max con acqua**

Applicazione: **2 strati con stacco 6-10 h**

Supporto: **Muro, cartongesso, legno**

Limite COV:

Peso Specifico: **1000**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/marker-paint-film-trasparente-p-329.html>



## MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

per esprimere se stessi!

Marker paint, perché non ha Composti Organici Volatili (VOC), non emette odori durante la posa, nessuna emissione durante l'asciugatura ed è quindi amichevole per l'uomo, per l'ambiente e in presenza di animali domestici.

**Marker paint non provoca allergie** perché è un antipolvere, lavabile e con tutte le caratteristiche della normativa per l'igiene e sicurezza come contemplato nelle disposizioni legislative nazionali ed europee CE in riferimento ai Protocolli N° 852/2004 ed 852/2004. Infatti la sua facilità di lavaggio e pulizia facilita il rispetto dell'igiene respingendo l'aggressione di muffe e batteri. Certificato da IISG di COMO IT alla normativa EN 71/3 2013-A1:2014 Il prodotto rispetta la normativa COV, mantenendo un massimale di 18,4 gr/lit di COV

**Confezioni: Kg. 0,500 a+b; kg.1,00 a+b kg.4 a+b**

**Cunsumo medio e uso:** 80/100 grammi m<sup>2</sup> per ciclo, Richiesti n.2 strati con stacco di 12 ore (durante l'applicazione controllare in controluce zone della parete non pitturate)

**Uso:** Pennello, rullo, airless

**Kit:** Parte A+Parte B catalizzatore (penne non comprese)

**Lavaggio attrezzi** con acqua potabile

**Parete scrivibile:** dopo 4-5 giorni di essiccazione

**Pulizia:** con le dita, un panno asciutto e bagnato, scottex di carta, pulivetro, acqua potabile.

<b>Resa:</b>	5, 6 m <sup>2</sup> con una confezione da 0,500 e 10, 12 m <sup>2</sup> la confezione da 1,00
<b>Colore:</b>	Film trasparente
<b>Trattamento del fondo:</b>	Trattare la parete preventivamente con Wall paint bianca o colorata (applicare 2 strati)
<b>Applicazione e miscela:</b>	Airless, Rullo, Pennello , al momento dell'applicazione verificare le quantità di utilizzo e preparare le dosi giuste per la prima mano. Comporre i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per alcuni minuti. Lasciare riposare per 5 minuti prima di iniziare i lavori L'applicazione viene fatta mediante

**MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)**

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>mail: [info@jumbopaint.it](mailto:info@jumbopaint.it)

lullo a pelo raso con un consumo di  
0,100 kg/mq.

**Miscela in peso:** A=100 + B=22

**Diluizione:** acqua potabile 5% max

**Temperatura di utilizzo:** tra i 10°  
C ed i 30° C. U.R. 80%

**Consumo :** 100 gr al mq

**Magazzinaggio:** 12 mesi

**Nota:** il grado di brillantezza è  
influenzato dai seguenti fattori:  
temperatura del materiale, umidità  
ambientale, temperatura di  
applicazione, porosità del supporto

**Pot-Life:** 40 minuti a 35°, 1 ora a  
25°, 1 ora e 30 minuti a 10°C.

**Peso specifico:** 1,00 - 1,05 g/ml

**Secco al tatto:** 300 minuti

**Norme per l'utilizzatore:** Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.