

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SHABBY COLOR

Shabby color è un unico prodotto di alta qualità per la creazioni di mobili e supporti ad effetto consumato. La resistenza antigraffio è la caratteristica principale di questo prodotto. Infatti resiste a graffi, usura nel tempo ed è lavabile al 100%. Il prodotto può essere applicato oltre che a mobili in legno e supporti in formica, anche su alluminio e ferro. Il prodotto applicato su supporti metallici, cerniere e ornamenti non crea punti di ruggine perchè è protetto da un sistema anticorrosivo.

Pittura **Shabby Color** anche chiamata **Antica Provenza o Country Art**, facile da applicare su supporti in legno, mdf e mobilio in stile. Prima di iniziare il ciclo di decorazione dei manufatti, procedere alla riparazione e stuccatura di parti deteriorate con uno stucco sintetico in pasta.

Ci sono diverse tecniche di applicazione. Tutto dipende dalle condizioni del supporto/mobile. Di seguito vi elenchiamo le fasi applicative per chi non vuole applicare direttamente lo Shabby Color, ma vuole realizzare un lavoro professionale:

Come si usa: carteggiare il mobilio o la superficie con carta vetrata sottile o con lana d'acciaio due zero per rasare la patina vecchia presente sul mobile.

Applicare la prima mano di Fondo Base o Fondo Iron. A distanza di 12 ore applicare il primo strato di **Shabby Color del colore scelto come fondo**, diluito al 15 % con acqua potabile.

Attendere l'essiccazione (circa 8/12 ore), ricarteggiare, raffinare eventuali rigature pennellate con un abrasivo fine, poi procedere al secondo strato dello stesso **Shabby Color**.

A patina ben essiccata dopo i due strati di **Shabby Color** (colore di fondo), carteggiare con carta fine e lana d'acciaio per ottenere uno strato liscio.

Si procede poi con **Shabby Color** finitura (colore finale solitamente bianco) e a prodotto completamente asciutto, procedere a "togliere" con uno straccio e lana d'acciaio quattro zero, strofinando nelle zone dove è più logico evidenziare il colore sottostante di diversa tonalità, come spigoli, bordi e rilievi sporgenti.

Infine, si consiglia di applicare la protezione di 2 strati di cera Shabby per rendere il prodotto idrorepellente, antigraffio ed antipolvere. Oltre alla cera, la linea Shabby Color propone anche una finitura Gloss Zero completamente opaca.

Si otterrà un effetto consumato antico di arte povera contadina.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **10/13/2018**

Resa al Kg: **12 M² confezione**

Diluizione: **20-25%**

Applicazione: **3**

Supporto: **Legno, Mdf, Ferro, Muro**

Limite COV:

Peso Specifico: **0**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/shabby-color-p-342.html>



L'effetto provenzale country in stile francese è una tecnica della Provenza dove il paesaggio ed i colori della natura rappresentano un incanto.

Consigli d'uso:

Resa: 13 mq al kg per strato

Diluizione: 15% con acqua potabile

Cera: applicare 2 strati

Lana d'acciaio: usare la 4 zero effetto fine, effetto grosso 2 zero

Note particolari:

Shabby color può essere usato seguendo la **tecnica professionale:** applicazione del fondo, 2 strati di Shabby colore di fondo, carteggiatura e applicazione del colore Shabby color colore finale 8 carteggiare per evidenziare le sfumature con lana d'acciaio 4 zero + applicazione di cera Shabby.

Shabby color può essere usato seguendo la **tecnica fai da te:** senza applicare il fondo, 2 strati di Shabby Color colore di fondo, o a scelta direttamente sul mobile con carteggiatura e applicazione del colore Shabby Color colore finale carteggiare per evidenziare le sfumature con lana d'acciaio 4 zero + applicazione di cera Shabby.

Nota bene: Shabby color applicato sui metalli direttamente non crea i classici punti di ruggine perchè ha una protezione antiruggine di alta qualità.

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.