

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DORATURA METALLICA A BASE ACQUA

DORATURA E' UNO SMALTO AD ACQUA PER INTERNO E PER ESTERNO DI GRANDE PREGIO
Pittura a base di resina acril poliuretanic ad alta resistenza, pigmentata con ori, argento e bronzi in polvere, nelle diverse tonalità di ori originali ed architettonici.

Doratura metallica: per decorazioni di cancellate monumentali, ringhiere, cornici e mobili in stile, pareti in muratura e cartongesso, mobili in legno e arredamento, elementi architettonici, soggetti religiosi, soggetti e monumenti storici in genere anche esposte ad intemperie per esterno. Ottima anche per decori di lance di cancellate e recinzioni. Il prodotto si presta anche per la decorazione d'interni per decorare pareti e mobili.

Doratura metallica decorativo d'interni: è un decorativo innovativo per interni ed esterni, senza precedenti che può essere usato in differenti applicazioni e che permette di creare una infinità di rifiniture e protezioni. **Doratura metallica** si può colorare con qualsiasi essenza o colorante universale (colorino per idropitture) per ottenere una lunga variante di colori. Caricando una tinta di Doratura con un colorante universale si possono ottenere molte sfumature di metalli e leghe.



1. **Doratura metallica** applicata a rullo: sopra una parete bianca e liscia applicare una mano a rullo e lasciare asciugare per circa 8 ore. Una volta asciutto applicare la seconda mano a rullo e lasciare asciugare ancora per 8 ore. Può essere applicato anche su legno e metallo, sia interno che esterno. Consigliamo prima di trattare pareti e supporti di preparare i supporti con **Fondo base** o **Fondo Iron**.
2. Metodo additivo Colorante Metallizzato: I prodotti che si possono colorare con Metallic sono i seguenti: effetti a velatura, stucchi veneziani e antiche terre o applicato tal quale per creare effetti metallici.
3. Metodo a Stucco Metallizzato a spazzola: Applicare con movimenti circolari e a spirale **Doratura metallica** fino a ricoprire tutta la parete.
4. Metodo a Cera Metallizzata per patina: Un altro effetto molto bello si ottiene usando **Metallic** al posto della Cera. Il processo da seguire è lo stesso: una volta che la Base è completamente asciutta, con una spugna mezza luna stendere bene la finitura metallizzata.
5. Effetto seta: Raccomandiamo **Fondo base Bianco** o una pittura opaca bianca assorbente. Applicare una quantità generosa a rullo del colore scelto e subito dopo passare la taloscia effetto seta dall'alto verso il basso.

Resa ed uso: 10 mq/kg a pennello, 10-12 mq a spruzzo, fuori impronta 1 ora, 5 ore in profondità. Il prodotto va applicato in due o tre strati con stacco di 12 ore.

Formati disponibili: 250 ml - 1000 ml

Colori disponibili: Argento, Platino, Oro, Oro vecchio, Bronzo, Cobra

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **02/28/2018**

Resa al Kg: **10 M²**

Diluizione: **Pronto**

Applicazione: **1, 2, o 3 strati**

Supporto: **Vari, muro, legno, ferro, pvc**

Limite COV:

Peso Specifico: **0.00**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/doratura-metallica-base-acqua-p-400.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.