



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

PRIMER J-40/P3 EPOXY SOLV BIANCO

Fondo epossidico bicomponente pigmentato bianco per la realizzazione di pavimenti che richiedono la finitura di tinte poco coprenti. Ottimo per le soluzioni dove il ciclo successivo è prevista una resinatura di colore bianca, gialla, rosse, arancione. Il film bianco di P4 prepara, isola e colora lo strato con una patina bianca. Questo prodotto si applica su pavimentazioni in cemento, piastrelle porose.

Resa media 8/10 mq al kg



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **04/12/2020**

Resa al Kg: **120-150 GR M²**

Diluizione: **10% DIL EPOSSIDICO**

Applicazione: **1**

Supporto: **PAVIMENTAZIONI**


Limite COV: **375**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/primer-40p3-epoxy-solv-bianco-p-421.html>

Classificazione CLP*



* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.