



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
<http://www.jumbopaint.it>
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

J-40/P6 FILM ANTIPOLVERE COMMERCIALE

Film antipolvere per pavimentazione industriale a buon prezzo. L'applicazione di verniciature in resina sulle superfici in calcestruzzo, possono essere di varia natura. La nostra soluzione a base acril-poliuretana metacrilato, senza solvente monocomponente pronto all'uso, con proprietà antipolvere idrorepellente e lavabile.

I prodotti possono essere applicati per impregnazione, a film sottile, e sono richiesti due strati di film con stacco di 12 ore per favorire una buona cristallizzazione e un solido strato. Impregnante all'acqua che forma un film sottile di pellicola che penetra nelle porosità del calcestruzzo, lucida il pavimento limita la polverosità e l'assorbimento, migliorando la pulizia.

Per impregnazione si intende la tecnica di applicazione di resine trasparenti monocomponente, che ha la funzione di penetrare attraverso la superficie del calcestruzzo creando un impercettibile strato resinoso e rendendo la stessa superficie antipolvere. La resina applicata crea uno strato superficiale di aspetto semilucido.

Applicazione a rullo

Resa 10 mq al litro (a secondo del supporto 8-10 mq)



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **04/12/2020**

Resa al Kg: **10 M² al Lt/Kg per strato**

Diluizione: **Pronto all'uso**

Applicazione: **2 strati a rullo**

Supporto: **Pavimentazioni industriali**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1000**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/40p6-film-antipolvere-commerciale-p-429.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.