



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

WIMBLEDON RASOSPORT

Wimbledon rasosport è una malta rasante/livellante-riempitiva acrilica monocomponente, definita anche una pasta livellante della superficie, a rasare. Serve a rivestire pavimenti sportivi e creare fondi molto fini.

Il prodotto si presenta di colore biancastro ©acrilisintetico caucciù', ottimo anche per una mano intermedia prima del colore finale per rendere la superficie meno dispendiosa in caso di ruvidità del supporto.

Si miscela con frusta elettrica nel barattolo aggiungendo max il 10% di acqua e l' impasto viene versato sulla pavimentazione, poi si lavora con il classico spatolone da 80 cm a tirare. Procedere dopo 12 ore con il secondo strato. Versando sul pavimento il contenuto dell'impasto, stendere il prodotto con spatolone ruotando e livellando il pavimento.

Consumo medio: kg. 0,400-0,500 per strato (1,2 mm per strato). Si prevedono 2, 3 strati per riportare lo strato ad una soluzione ottimale.



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **10/19/2019**

Resa al Kg: **400-500 GRAMMI MQ**

Diluizione: **10%**

Applicazione: **2 strati con stacco 6-10 h**

Supporto: **CEMENTO, ASFALTO**

Limite COV: **140**

Peso Specifico: **1320**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/wimbledon-rasosport-p-542.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. È obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.