

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

### TRACCIATURA SPRAY 400 ML

Colori in bomboila spray per tracciatura su strada, parchi e superfici sportive. La tracciatura di linee all'interno o all'esterno di campi e percorsi, segnaletica orizzontale a spray facile con bombola spray ad alta resistenza.

- Vernice speciale per tracciatura al suolo molto resistente ad alta pigmentazione.
- Resiste alle intemperie, alla circolazione di macchine, agli idrocarburi.
- Vernice spray per 400 m di tracciatura a seconda della larghezza della linea e della natura del suolo.
- Si posa facilmente a spray su; Asfalto, Pvc, Cemento, Pietra, Lastricato, Pietra naturale, Legno, Erba sintetica, Terra battuta ecc ecc

Si consiglia di incartare le superfici o di usare dime per la tracciatura perfetta e veloce. Dopo la realizzazione della tracciatura è possibile rimuovere la dima o la carta adesiva. Il supporto è usabile anche dopo poche ore, meglio l'essiccazione di 12 ore totali prima di piovere.

Prodotto acrilico a rapida velocità di essiccazione adatto sia per interni che per esterni. Garantisce una elevata copertura con finiture di ottima qualità, lucide e resistenti all'azione del tempo e ai graffi. L'elevata rapidità di essiccazione permette di concludere rapidamente la fase di verniciatura.

#### **Modo d'uso:**

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Nebulizzare il prodotto ad una distanza di circa 20 cm sulla superficie da verniciare

Campi di applicazione:

- Pavimentazioni e supporti sportivi;
- Spartitraffico;
- Sentieri pedonali;

Caratteristiche fisiche/chimiche: Caratteristiche fisiche/chimiche: atteristiche fisiche/chimiche:

**Resa:** 20-30 mtl a bomboletta

**Contenuto:** 400 ML.

### spray tracciatura manuale



## NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **05/07/2020**

Resa al Kg: **30 mtl**

Diluizione: **Pronta all'uso**

Applicazione: **2 strati**

Supporto: **tutti i supporti**

Limite COV: **350**

Peso Specifico: **0.4**

Internet: <https://www.jumbopaint.it/tracciatura-spray-p-587.html>

### Classificazione CLP\*



\* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

**Norme per l'utilizzatore:** Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. È obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.